



TUBOS FLEXIBLES

BM Catalysts puede ofrecer una amplia variedad de tubos flexibles para cualquier tipo de aplicación. Existen tres tipos diferentes de tubos flexibles. Nuestro tubo flexible estándar es apto para casi todas las aplicaciones y está disponible en varias opciones de largo y diámetro. El tubo flexible con trenzado interno se utiliza para contrarrestar problemas de silbidos, mientras que nuestros tubos flexibles reforzados están especialmente indicados para aquellos casos en los que se produce mucho movimiento a través del tubo.

Soporte Producto: +44 (0)1623 663802

Email: support@bmcatalysts.com

Web: www.bmcatalysts.com

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS





ESTÁNDAR

Número de pieza	Diámetro (mm)	Longitud (pulgada)
FL38X4	38	4
FL45X4	45	4
FL45X6	45	6
FL45X8	45	8
FL45X200	45	8
FL48X6	48	6
FL48X8	48	8
FL51X6	51	6
FL51X8	51	8
FL51X10	51	10
FL54X6	54	6
FL54X8	54	8
FL54X10	54	10
FL54X13	54	13
FL57X2	57	2
FL57X6	57	6
FL57X8	57	8
FL64X2	64	2
FL64X8	64	8
FL64X10	64	10
FL76X6	76	6

TRENZADO INTERIOR

Número de pieza	Diámetro (mm)	Longitud (pulgada)
FL51X4IB	51	4
FL51X10IB	51	10
FL54X10IB	54	10
FL64X6IB	64	6
FL76X6IB	76	6

CONECTOR DE BLOQUEO INTERNO

Número de pieza	Diámetro (mm)	Longitud (pulgada)
FL48X200ILC	48	8

FORTALECIDO

Número de pieza	Diámetro (mm)	Longitud (pulgada)
FL38X6ILOK	38	6
FL42X4ILOK	42	4
FL45X3ILOK	45	3
FL45X4ILOK	45	4
FL45X6ILOK	45	6
FL45X8ILOK	45	8
FL45X10ILOK	45	10
FL48X4ILOK	48	4
FL48X6ILOK	48	6
FL51X3ILOK	51	3
FL51X4ILOK	51	4
FL51X6ILOK	51	6
FL51X8ILOK	51	8
FL54X4ILOK	54	4
FL54X6ILOK	54	6
FL57X4ILOK	57	4
FL57X6ILOK	57	6
FL57X8ILOK	57	8
FL64X100ILOK	64	4
FL64X150ILOK	64	6
FL64X8ILOK	64	8
FL76X110ILOK	76	4
FL76X6ILOK	76	6
FL76X8ILOK	76	8

Soporte Producto: +44 (0)1623 663802

Email: support@bmcatalysts.com

Web: www.bmcatalysts.com

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

